



ПРИБОР СТАНДАРТ СЕРВИС

АКИП™



АКИП-4205

Анализатор спектра АКИП-4205/1 с ТГ



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Частотный диапазон              | 9 кГц-2,1 ГГц                                 |
| Полоса пропускания (RBW)        | 10 Гц-3 МГц                                   |
| Полоса обзора                   | 100 Гц-2,1 ГГц                                |
| Гармонические искажения         | -65 дБн                                       |
| Уровень собственных шумов       | -146 дБм                                      |
| Фазовый шум                     | -115 дБн/Гц                                   |
| Максимальный измеряемый уровень | +20 дБм                                       |
| Экран                           | TFT, 1024 x 600, 25,6 см                      |
| Особенности                     | Встроенный предусилитель. Встроенный трекинг- |



## ПРИБОР СТАНДАРТ СЕРВИС

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | генератор (TG). Программные опции - расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц) и квазипиковый детектор. Внутренняя память 256 МБ. Опция - расширенный набор измерений (Измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот). |
| Интерфейс         | LAN, USB  |
| Опорный генератор | $\pm 5 \times 10^{-7}$  |